



1 Vor der Montage: Oberfläche gründlich reinigen.



3 Reinigen Sie die Klebeoberfläche von Schmutz. Entfernen Sie den oberen kleinen Deckel des Klebers und tragen Sie ihn auf beide Produkt-Rückseiten flächendeckend dünn auf.



2 Schrauben Sie den Deckel fest auf den Kleber, um das verschlossene silberne Membran zu durchstoßen. Zur Benutzung die obere Kappe abschrauben.



4 Befestigen Sie das Produkt an die Wand und halten Sie es 30 Sekunden lang fest. Lassen Sie den Kleber 3 Stunden aushärten, bevor Sie das Produkt verwenden oder bestücken.

Demontage & Zusammenbau



Demontage

1. Lokalisieren Sie die drei eingelassene Schrauben unterhalb der Halterung.
2. Verwenden Sie einen Kreuzschraubenzieher, um die Schrauben mit etwa 5 Umdrehungen zu lösen.
3. Zerlegen Sie das Produkt sorgfältig in seine Einzelteile. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie das Produkt reinigen oder Materialien (z.B. Farben) austauschen möchten.

Zusammenbau

1. Nehmen Sie die Silikonmatte und achten Sie darauf, dass die Seite mit den Noppen nach oben zeigt.
2. Setzen Sie die Silikonmatte bündig an die linken und rechten Kanten des oberen Bauteils und drücken Sie diese fest in die obere Fuge.
3. Verbinden Sie das obere und untere Bauteil, sodass sie ineinandergreifen.
4. Ziehen Sie die zuvor gelöste Schraube mit dem Kreuzschraubenzieher fest. Dies stellt sicher, dass die Halterung während der Benutzung stabil bleibt und nicht auseinanderfällt.